DS-KIS603-P(B)
Kit de réseau d'interphone vidéo



Principale caractéristique

- Kit d'interphone vidéo IP pour villa ou maison, un seul bouton d'appel ;
- DS-KV6113-WPE1 x1;
- DS-KH6320-WTE1 x1;
- PSU x2;

Spécifications

Paramètres du système - Station extérieur	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
Flash	32 MB
RAM	128 MB
Objectif	
Caméra	Caméra HD 2MP
Vision nocturne	Mode supplémentaire IR à faible éclairage : 3m
Compensation du rétroéclairage	Support
Réduction du bruit numérique	Support
WDR	True WDR
FOV	Horizontal : 129° Vertical : 75
Norme de compression vidéo	H.264
Flux	Flux principal : 1080p@30fps, 720p@25fps Sous-flux: D1@25fps
Détection de mouvement	Support
Fréquence d'évitement des flashs	50 Hz, 60 Hz
Paramètres audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Norme de compression audio	G.711 U
Débit binaire de la compression audio	64 Kbps
Interphone audio	Communication audio bidirectionnelle
Paramètres du réseau	
Protocole de communication	TCP/IP, RSTP
Réseau filaire	Ethernet 10/100 Mbps
Interfaces de dispositifs	
RS-485	1
Entrée d'alarme	4
Port de débogage	1
Mise à la terre	1
Interrupteur TAMPER	1
Général	
Consommation électrique	＜ 10 W
Température de travail	De -40° C à 53° C (de -40° F à 127,4° F)
Humidité de travail	10% à 95%

Dimension	138 mm × 65 mm × 27 mm
Installation	Montage en surface
Niveau de protection	IP65
Indicateur	2
Alimentation électrique	IEEE802.3af, standard PoE 12 VDC
Paramètres du système - Station intérieure	
Système d'exploitation	Système d'exploitation Linux embarqué
RAM	128 MB
Flash	32 MB
Paramètres d'affichage	
Écran d'affichage	Écran TFT coloré de 7 pouces
Résolution de l'écran	1024 × 600
Méthode de fonctionnement	Écran tactile capacitif
Paramètres audio	
Entrée audio	Microphone omnidirectionnel intégré
Sortie audio	Haut-parleur intégré
Qualité audio	Suppression du bruit et annulation de l'écho
Norme de compression audio	G.711 U
Débit binaire de la compression audio	64 Kbps
Paramètres du réseau	
Réseau filaire	10/100 Mbps auto-adaptatif
WiFi	Wi-Fi 802.11 b/g/n
Protocole	TCP/IP, SIP, RTSP
RS-485	1 RJ-45 10/100 Mbps auto-adaptatif
Interfaces de dispositifs	
RS-485	1
Entrée d'alarme	Entrées d'alarme à 8 voies
Sortie relais	2
Carte TF	Max à 32 G, SD 2.0 ou version inférieure
Général	
Consommation électrique	⩽ 6 W
Température de travail	De -10 °C à 55 °C (14 °F à 131 °F)
Humidité de travail	10% à 90%
Dimension (L x l x H)	200 mm × 140 mm × 15.1 mm (7.9" × 5.5" × 0.6")

Modèle disponible

DS-KIS603-P(B)(STD),DS-KIS603-P(B)(NEU),

Accessoire

Inclus

DS-KABV6113-RS

Protection contre la pluie du poste de porte Villa



Distributed by

Headquarters
No.555 Qianmo Road, Binjiang District,
Hangzhou 310051, China
T +86-571-8807-5998
overseasbusiness@hikvision.com

Hikvision USA
T +1-909-895-0400
sales.usa@hikvision.com

Hikvision Australia
T +61-2-8599-4233
salesau@hikvision.com

Hikvision India
T +91-22-28469900
sales@pramahikvision.com

Hikvision Canada
T +1-866-200-6690
sales.canada@hikvision.com

Hikvision Thailand
T +662-275-9949
sales.thailand@hikvision.com

Hikvision Europe
T +31-23-5542770
sales.eu@hikvision.com

Hikvision Italy
T +39-0438-6902
info.it@hikvision.com

Hikvision Brazil
T +55 11 3318-0050
Latam.support@hikvision.com

Hikvision Turkey
T +90 (216)521 7070- 7074
sales.tr@hikvision.com

Hikvision Malaysia
T +601-7652-2413
sales.my@hikvision.com

Hikvision UK & Ireland
T +01628-902140
sales.uk@hikvision.com

Hikvision South Africa
Tel: +27 (10) 0351172
sale.africa@hikvision.com

Hikvision France
T +33(0)1-85-330-450
info.fr@hikvision.com

Hikvision Kazakhstan
T +7-727-9730667
nikia.panfilov@hikvision.ru

Hikvision Vietnam
T +84-974270888
sales.vt@hikvision.com

Hikvision UAE
T +971-4-4432090
salesme@hikvision.com

Hikvision Singapore
T +65-6684-4718
sg@hikvision.com

Hikvision Spain
T +34-91-737-16-55
info.es@hikvision.com

Hikvision Tashkent
T +99-87-1238-9438
uzb@hikvision.ru

Hikvision Hong Kong
T +852-2151-1761
info.hk@hikvision.com

Hikvision Russia
T +7-495-669-67-99
saleru@hikvision.com

Hikvision Korea
T +82-(0)31-731-8817
sales.korea@hikvision.com

Hikvision Poland
T +48-22-460-01-50
info.pl@hikvision.com

Hikvision Indonesia
T +62-21-2933759
Sales.Indonesia@hikvision.com

Hikvision Colombia
sales.colombia@hikvision.com

© Hikvision Digital Technology Co., Ltd. 2020 | Data subject to change without notice |